

**ZONA 1/21
CL I, II, III DIV 1****android
enterprise
recommended****Push-To-Talk****Interfaz ISM universal
de 13 polos****Android™ 10****IS330.1**

El teléfono móvil profesional se puede utilizar como una radio con su pulsador PTT y también es adecuado para comunicaciones MCPTT especiales gracias a su interfaz ISM para su uso con otros accesorios, como auriculares RSM o PTT. El dispositivo recomendado por Android Enterprises es compatible con la operación autónoma, y se puede administrar claramente a través de un sistema MDM. La potente batería y la opción de carga a través del escritorio o de un cargador múltiple completan los aspectos más destacados de este dispositivo móvil agradable al tacto y muy robusto.

› Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. › © 2021 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | 1027MD01REV10_ES_11.2021



i.safe MOBILE

< IS330.1 >



ATEX aprobado para: EX-Zona 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



IECEx aprobado para: EX-Zona 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



NEC500 aprobado para:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G T4



EAC aprobado para:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Dc X

Otras aprobaciones: JNIOSH (Japón)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema operativo	Android™ 10
Procesador	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
Memoria	4 GB RAM 64 GB memoria interna microSD memoria hasta 128 GB
Frecuencias	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFB1 B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Dimensiones	Tamaño: 152,8 x 62 x 26,7 mm Peso: 318 g
Pantalla	2,6" Gorilla Glass® 3a generación resolución 320 x 432 pixel
Batería	4050 (typ. 4200) mAh, 3,8 V, 14,98 Wh batería recambiable
Cámara	13 MP AF cámara trasera 5 MP FF cámara frontal
Conexiones	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h con max. 8 conexiones hotspot Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Clase de protección	IP68 prueba de polvo y agua MIL-STD-810G Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS



Tecla de pulsar para hablar | Preparado para PTT (se requiere la aplicación de un tercero, según las aprobaciones específicas de cada país)



Interfaz ISM (multifuncional) universal de 13 polos para conectar dispositivos adicionales para una amplia gama de aplicaciones



Tecla SOS | Protección de trabajador solitario. Listo para LWP (se requiere una aplicación de terceros, según las regulaciones específicas del país)



Altavoz amplificado



Dual nano SIM



Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor magnético, Sensor de proximidad, Sensor de presión

CONTENIDO

Teléfono móvil, batería, cable USB i.safe PROTECTOR 1.0 Tipo C, adaptador de corriente, destornillador, lámina protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridades

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.

Partner Oficial en Argentina www.exsafesolutions.com - info@exsafesolutions.com Modelo M33A01

ES